Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
ACURA	**2613**	**A**	RDX (с'06→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Г**	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H**
	2615	**A**	MDX (с'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2618	**A**	MDX (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	● *	**Г**	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
	2611	**A**	RDX (с'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	**Г**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
	2611	**A**	TLX (с'15→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
ALFA ROMEO	**1724**	**B**	159 (с 07→11)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	1722	**A**	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.**
AUDI	**1413**	**A**	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	–	г	• *	–	•	–	–	–	–	–	–	–	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
			A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•	г	• *	–	•	–	–	–	–	–	–	–	
	1128	**A**	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1415	**B**	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	–	г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1412 или 1416	**A**	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	–	Г	• *	–	•	•	–	–	–	–	–	• **	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS **Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.** **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
			A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	–	Г	• *	–	•	•	–	• *** *	–	–	–	• **	
			Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–	Г	• *	–	•	•	• ***	• *** *	–	–	–	• **	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	1411	**A**	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	**Г**	●	●	●	●	–	● *	–	–	●	–	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1122	**A**	A6 (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)** **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1133	**A**	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	
	1122	**A**	A6 allroad (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	
			A7 (с 10 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	
	1133	**A**	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	
	1414	**B**	A8/S8 (с 03 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		–	–	–	–	●	●	**Г**	● *	–	● **	●	–	–	–	–	–	–	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
AUDI	**1122**	**A**	A8 (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)** **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1117	**A**	Q3 (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	**Г**	● *	● *	●	●	–	–	–	●	–	● **	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1417	**A**	Q7 (с 15 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	● *	–	–	●	–	● **	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе **Подключение к CAN1 на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	1111	**А,В**	R8 (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
BMW	5111	A	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	A*	•	•	•	• ***	–	–	–	•	•	• ****	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. ** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера **** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" ***** Управление модулем запуска iDatastart по CAN **Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)** **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой**
			3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	• ***	–	–	–	•	•	• ****	
			5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	• ***	–	–	–	•	•	• ****	
			6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	• ***	–	–	–	•	•	• ****	
			X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A*	•	•	•	• ***	–	–	–	•	•	• ****	
			X5 (E70) (c'07→13) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	A*	•	•	•	• ***	–	•	• ***	•	•	• ****	
			X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	A*	•	•	•	• ***	–	•	–	•	•	• ****	
	5112	A	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	A*	•	•	•	–	–	–	–	–	•	• ***	
			7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	A*	•	•	–	–	–	• ***	–	–	–	• **	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" *** Запуск Webasto по CAN **Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.** **Подключение к CAN2: CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5113	A	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	• **	•	–	–	• *	* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" ** Включение обогрева сидений **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
			5 Gran Turismo	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	• **	•	–	–	• *	
			7 (F01,02) (c'09→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	• **	•	–	–	• *	
			X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	• **	•	–	–	• *	
	5114	A	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	–	–	–	•	•	• **	•	–	•	–	• *	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Для 5, 6, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 **Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.** **Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
			5 Gran Turismo (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	–	–	–	•	•	• **	•	–	•	–	• *	
			6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	–	–	–	•	•	• **	•	–	•	–	• *	
			7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	–	–	–	•	•	• **	•	–	•	–	• *	
			X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	–	•	•	•	•	• **	•	–	•	–	• *	
			X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	•		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	5115	**A**	X5 (E53) (c'99→06')	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации. **Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)**
			5 (E39) (c'96→03')	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	● * *	● * *	–	● * *	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Z4 (E85/E86) (c'06→09')	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BMW	**5116**	**A**	3(F30) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	● ***	●	●	–	●	●	●	●	–					–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	● **	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5117	**A**	3(F30) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	●	–	● **	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый**
	5117	**A**	1(F20) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	●	–	● **	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый**
	5117	**A**	2(F22) (c'14→)	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	●	–	● **	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый**
	5117	**A**	3 GT (F34) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	●	–	● **	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый**
	5116	**A**	4(F32) (c'13→)	●	●	–	–	●	●	● ***	●	●	–	●	●	●	●	–					–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	● **	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5119	**A**	X5(F15) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	Запуск предпускового подогревателя по CAN2 **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый** **Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	5119	**A**	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый**
	5114	**A**	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	–	–	–	•	•	• **	•	–	•	–	• *	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений **Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.** **Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
BRILLIANCE	**3511**	**A**	V5 (с'14→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–				–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CADILLAC	**4111**	**A**	Escalade (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	**А***	•	•	•	•	–	–	•	•	–	•**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	4112	**B**	BLS (с'06→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•*	•	–	–				•	•**	**А**	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1316	**A**	SRXII (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	–	–	–	•	•	•*	–	–	•	–	–	* Включение обогрева водительского сидения **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4113	**B**	Escalade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
CHANGAN	**3311**	**A**	CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																	
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CHEVROLET	**1314**	**A**	Captiva (с'07→)	•	•	•	•	• **	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				• *	–	–	• *	• *	•	–	–	–	–	–	–	–	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1317	**A**	Captiva (с'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•				•	–	**A**	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1321	**A**	Captiva (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•				• *	–	**A**	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	* Функция доступна только при выключенном зажигании **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1313	**A**	Aveo (с'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•			•	–	–	•	•	• **	•	–	–	–	•	–	–	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигании управляют штатной охранной системой. **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Camaro (с'12→)	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•			•	•	–	•	•	• **	•	• *	–	–	•	–	–	
			Cobalt (с'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•			•	–	–	•	•	• **	•	–	–	–	•	–	–	
			Cruze (с'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•			•	•	–	•	•	• **	•	• *	–	–	•	–	–	
			Malibu (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•			•	•	–	•	•	• **	•	• *	–	–	•	–	–	
			Orlando (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•			•	•	–	•	•	• **	•	• *	–	–	•	–	–	
			TrailBlazer (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•			•	–	–	•	•	–	•	• *	–	–	•	–	–	
	1319	**A**	Cruze (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•			•	•	–	•	•	• **	•	• *	–	–	•	–	–	
	1319	**A**	Corvette (с'14→)	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•				•	•	–	•	•	• **	•	• *	–	–	•	–	–	
	4111	**A**	Tahoe (с'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	**A ***	•	•	•	•	–	–	•	–	–	• **	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	1326	**B**	Express (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100** * работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1325	**B**	Tahoe (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				●	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
CHERY	**3611**	**A**	A19 (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3612	**A**	M16 (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–				–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3613	**A**	Tiggo V (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CHRYSLER	**4311**	**B**	300C (с'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Grand Voyager (с'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. **Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**
			PT Cruiser (с'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	
			Sebring (с'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	
	4312	**A**	Grand Voyager (с'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Town Country (с'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4315	**A**	300C (с'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	–	**–**	–	–	–	–	●*	–	–	–	–	–	* Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CITROEN	**1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716**	**A**	Berlingo (c'08→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость - " Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow**
			C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	
			C4, C4 Picasso (c'07→11)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	
			C5 (c'08→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	
			C8 (c'06→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	
			Jumpy 3 (c'07→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	**A**	C4 New (c'11→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● **	**A**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	●	**Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow**
	1711 или 1716	**A**	C4 Sedan (c'11→)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–					–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием **Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**
	1716	**A**	C4 Grand Picasso (c'14→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием **Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																		
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	**А**	DS3 (c'10→)	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	–	–					–	•	**А**	–	–	–	–	• ***	–	–	–	–	•	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow**
	1711	**А**	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	–					–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	**ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием** **Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low** **Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low**
CITROEN	**1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716**	**А**	DS5 (c'11→)	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	–	–					–	•	**А**	–	–	–	–	• ***	–	–	–	–	•	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow** **Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,**
			Jumper (c'06→13)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1717	**А**	Jumper (c'13→)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow**
	2211	**А**	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•				• *	• **	–	•	•	–	–	–	–	•	–	–	–	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. **Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.**
			C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•				• *	• **	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
DATSUN	**1911**	**A**	On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	1911	**A**	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) **Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	А	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. **Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**
			Caliber (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	А	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	
			Durango (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	А	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	
			Magnum (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	А	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	
			Ram (c'08→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	А	●	●*	●**	–	–	–	–	–	●**	–	
	4312	A	Journey (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow**
			Nitro (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4312	A	Caravan (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow**
	4317	A	Ram (c'13→)	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
FIAT	**2711**	**A**	Sedici (c'06→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1712	**A**	Ducato (c'06→14)	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1717	**A**	Ducato (c'14→)	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)**
	4318	**A**	Freemont (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● ***	●				● *	–	–	●	●	–	●	● **	–	–	–	–	–	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	1712	**A**	Doblo (c'10→12)	●	●	–	●	–	● *	●	●	●	●	–	●	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1718	**A**	Doblo (c'13→)	● *	● *	● *	● *	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Концевики дверей объединены **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1717	**A**	Doblo Cargo (c'13→)	●	●	–	●	–	● *	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1721	**A**	500 (c'12→)	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1719	**A**	Linea(c'11→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	1723	**А**	Punto (с'12→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании **Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: 39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1211 или 1217 **	**A**	C-MAX (c'03→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–					●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
		C-MAX Ghia (c'03→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–					●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Focus-2 (c'05→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●*	●	●	●*	–	–					●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Tourneo Connect (c'03→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1217	**A**	Kuga (c'08→13)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	–					●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1237	**B**	Fiesta (c'04→06)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
1212	**A**	Fusion (c'06→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Fiesta (c'06→09)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1213	**A**	Galaxy (c'06→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Запуск Webasto по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Mondeo (c'07→14)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●				●	●	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	
		S-MAX (c'07→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Transit (c'07→11)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1214	**A**	Fiesta (c'09→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1215	**A**	Explorer ('05→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1223	**A**	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●*	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
1216	**A**	Grand C-Max (c'11→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	●	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	●	–	●	–	–	
1221	**A**	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	–	●**	●	●	–	–	●	–	●	–	–	
		Edge ('13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
FORD	**1218**	**A**	Escape Hybrid ('09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●*	●**	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
			Explorer ('11→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
			F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1219	**A**	Transit ('11→14)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
	1222	**A**	Ranger('12→)	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1224 1234	**A**	Kuga (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	–	●	●	●	–	–	●*	–	●	–	–	
	1225	**A**	Mustang (с'11→)	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●*	–	●				–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1226	**A**	Tourneo Custom (с'13→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	–	●**	●	●***	–					–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
	1226	**A**	Transit (с'14→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	–	●**	●	●***	–					–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	Запуск подогревателя по CAN **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1227	**A**	B-Max компл. Trend ('13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●*	–					●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
			Fiesta компл. Trend ('13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●*	–					●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	1238	**A**	Eco Sport ('14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	●*	–	–	–	–	–	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1241	**A**	Mondeo ('15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●						●	●	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля **Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
GAZ	2811	A	Gazel Next (с'13→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (с'10→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
			Hover H6 (с'12→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
HAVAL	3412	A	H6 (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow**
	3413	A	H2 (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
HONDA	**2611**	**A**	Civic ('12→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
			CRV ('12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	● ***	**Г** **	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации **Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
			Accord ('12→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
			Pilot (с'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом **Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.**
	2612	**A**	Pilot (с'09→) (с электроприводом багажника)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	2613	**A**	City (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом **Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.**
			Civic (с'06→'11)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			CR-V (с'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			CR-Z (с'10→)	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Insight (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Fit (с'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Freed (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Jazz (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Odyssey (с'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
			Stepwgn (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Stream (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	2614	B	Accord (c'08→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**
			Crosstour (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**
	2616	B	Legend (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	А	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Моргает ближним светом **Подключение к CAN1 одним проводом : за левой кик-панелью левый зеленый разъем в нижнем ряду зеленый провод - CanHigh**
	2619	B	Inspire (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**
	2621	B	Fit (c'14→) hybrid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	●	● **	г	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
HUMMER	**4111**	**A**	H2 (с'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А***	●	●	●	●	–	–	●	–	–	● **	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100** * Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
HYUNDAI	3111	A	Grandeur (c'07→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета**
			ix55 (c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3112	A	Veloster (c'12→)	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	● *	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов**
			ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●					●	● *** *	Г	●	●	● ***	–	–	–	–	●	–	●	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3113		ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● **	●	●	●					●	● *** *	Г	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	
			i30 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	● *	●	●	–					●	● **	Г	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Elantra (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●					●	–	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов**
			Sonata 45 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●					●	–	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета**
	3114	A	Equus (c'09→13)	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	–	–	● *	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон **Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
			X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	3123	**A**	Equus (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета**
	3114	**A**	Genesis Sedan (08→14)	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	● *	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон **Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета**
	3224	**A**	Genesis Sedan (14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике **Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета**
	3115	**B**	Genesis Coupe (с'09→13)	●	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–				–	–	**–**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета**
	3124	**A**	Genesis Coupe (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–				●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета**
	3116	**A**	Solaris компл. Family (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–				–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета**
	3117	**A**	Grandeur (с 2012 г.)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3118	**A**	Grandeur (с 2012 г.)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–				●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". **Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета**
	3119	**A**	Santa Fe (с'10→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	● *	●	–	–				–	–	**–**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
HYUNDAI	**3121**	**A**	i40 (с 2012 г.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	● **	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	–	● *	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3217	**A**	H1 Starex (с'07→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
			Santa Fe(с'06→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Solaris (с'10→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3122	**A**	Santa Fe (с'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в левом пороге: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			G35 (c'07→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					–	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			QX56 (c'10→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции заыисит от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	Г	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2317	A	G37 (c'08→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2323	A	FX (c'10→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
			G (c'10→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	–					●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
			M (c'10→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	–					●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	2331	A	M (c'08→10)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	А	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2324	A	JX (c'13→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2336	A	Q50 (c'14→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●**	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2337	A	QX60 (c'14→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●**	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
IVECO	1717	A	Daily (c'13→)	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
JAGUAR	**1811**	**A**	Jaguar XF (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					–	–	–	–	–	•	–	• **	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1812	**A**	Jaguar XJ (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
JEEP	4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	A	•	•	• *	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	A	•	•	• *	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. **Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow**
			Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	A	•	•	• *	–	–	–	–	–	–	–	
			Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	A	•	•	• *	–	–	–	–	–	–	–	
			Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	A	•	•	• *	–	–	–	–	–	–	–	
	4312	A	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–				•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4313	A	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	• *	Г	•	•	•	•	• **	–	• *** *	–	–	• ***	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигании) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin, iDatalink **Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow** **Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow**
	4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				• *	–	–	•	•	•	•	• **	–	•	–	–	–	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	4314	A	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	–	A	–	–	•	•	• *	–	–	–	–	–	* Включение обогрева передних сидений **Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow**
	4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	–	–	•	•	•	•	–	•	• *	•	•	–	–				•	–	A **	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой **Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	4321	**A**	Cherokee (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					● *	–	–	●	●	●	●	● **	–	–	–	–	–	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
KIA	**3212**	**B**	Carnival ('06→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–					•	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета**
	3213	**A**	Mohave ('10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–					•	–	**A**	•	•	•	–	• *	–	–	–	–	–	* Отпирание лючка бензобака **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3214	**B**	Opirus ('04→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	–	•	–	–					•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета**
	3223	**A**	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	–	•	•	–					–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге**
	3211	**A**	Soul (с'11→14)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	• *	–	–					•	–	**Г**	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless **Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Sorento ('10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	• *	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3112	**A**	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	• **	**Г**	• *	• *	• *	–	–	–	–	•	–	–	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета**
	3112 3113	**A**	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	• ***	**Г**	• *	• *	• *	–	–	–	–	•	–	• **	*В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	3116	**A**	Rio (c'11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–					–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов**
	3116	**A**	Rio (c'13→) компл. Prestige	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3215	**A**	Venga (c'11→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	●	●	●	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов**
	3217	**A**	Cee'd (c'07→'12)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*****Слейв только с брелока**. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
			Rio (c'11→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Sorento ('12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3216	**A**	Cee'd (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	● ***	**Г**	● **	● **	●	–	–	–	–	●	–	● *	** Только в комплектации Keyless ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3218	**A**	Sorento ('12→15)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3219	**A**	Quoris ('13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–					● **	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	–	● *	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)**

*** А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																	
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
К	**3221**	**A**	Cerato ('13→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–				●	● *	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3222	**A**	Venga (с'13→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–				–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за прибоной панелью**
	3224	**A**	Soul (с'14→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3225	**A**	Soul (с'14→) (без keyless)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	
	3112	**A**	Picanto (с'14→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–				●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета** **Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)**
	3224	**A**	Sorento (с'15→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	**Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине)** * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) **Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	
LEXUS	2111	A	ES (с'07→12)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2113	A	LX (с'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2114 2128	A	CT (с'11→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
			GX 460 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	A	●	●	–	–	–	–	● *	–	–	–	
			RX (с'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	–	●	●	●	–	–	–	● *	–	–	–	
	2127	B	RX Hybrid (с'04→09)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	● **	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"
	2115	B	GS (с'07→12)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
			IS (с'06→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2117	A	LS600h (с'08→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	● *					–	●	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2135	B	LS600h (с'08→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–					–	●	A	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	* Статус "Ready" **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к Can2 на BCM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow**
	2113 2117	A	LX 570 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● **	● *					●	●	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
			ES (с'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	A	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	* Для гибридов статус "Ready"

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	2121	**A**	GS (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			IS (c'13 →)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–					●	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2131	**B**	ES Hybrid (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2131	**B**	RX450 Hybrid(c'10 →)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–					●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Статус "Ready"
	2121	**A**	NX200 (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2134	**B**	NX300h (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–					●	–	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	
LAMBORGHINI	**1413**	**A**	Gallardo (c'08→)	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
LAND ROVER	**1611**	**B**	FreeLander 2 (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●				●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS **Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод**
	1612	**A**	Discovery 3 (c'06→)	●	●	●	●	● **	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS ** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.
	1613	**A**	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow-желто-голубой провод**
	1614	**B**	Range Rover Sport (c'07→)**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
	1615	**A**	Evoque (c'11→14)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
			Discovery 4 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
			FreeLander 2 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
			Range Rover (c'12→13)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
	1616	**B**	Range Rover Sport (c'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
	1617	**A**	Evoque (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
			Range Rover (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
			Range Rover Sport(c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
			Discovery Sport (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
	1618	**B**	Range Rover (c'07→09)	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	● *	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow** **Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
MASERATI	**7111**	в	Quattroporte (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–				•	–	–	–	–	•	•	• *	–	–	–	–	–	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MAZDA	**1214**	**A**	Axela (с'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт**
	2411	**A**	CX-9 (с'07→)	●	●	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2411	**A**	Verisa (с'10→)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	2412	**B**	2 (с'08→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3 (BL) (с'09→'11)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1211	**A**	3 (BK) (с'04→'09)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт**
	2413	**B**	6 (с'08→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) **Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	2414	**B**	Biante (с'08→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт**
			5 (с'06→10)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2415	**A**	CX-7 (с'07→)	●	●	●	●	–	●	● ***	●	–	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	
	2416	**A**	CX-5 (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–					–	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	* Кнопки круиз-контроля: "+", "-" ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -" *** Состояние "ключ в замке" **** Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)
	2417	**A**	3 (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–					–	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			6 (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–					–	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	
	2418	**A**	3 (с'12→14)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
			5 (с'11→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2419	**B**	Demio (с'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200				Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MERCEDES	5211	A	C 204 (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			CL 216 (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	
			CLS 218 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
			E 207 Coupe (c'09→)	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	
			E 212 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	
			GLK 204 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	●	●**	–	–	–	
			SLK 171 (c'11→)	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	
			S 221 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	●	●	●	●	●*	–	–	–	–	–	
	5212	A	Sprinter 906 (c'06→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	A	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
			Viano 639 (c'03→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	A	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Vito 639 (c'03→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	A	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	5213	B	G (W463) Gelandewagen (c'04→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–					●	–	A	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5214	B	A (W169) (c'04→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	A	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
			B (W245) (c'05→12)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	A	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	
	5215	B	CLK 209 (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигании) **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
			CLS 219 (c'05→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*	
			E 211 (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	A	●	●	●	●	●**	–	–	–	–	●*	
			GL 164 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	●	–	●**	–	–	–	●*	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Запуск предпускового подогревателя по CAN **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
			ML 164 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	●	–	●**	–	–	–	●*	
			R 251 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*	
	5216	A	GL 166 (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	–	A	●	●	●	●	●*	●**	–	–	–	–	
			ML 166 (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	–	A	●	●	●	●	●*	●**	–	–	–	–	* Включение оборгева заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	5216	A	A(W176) (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
			B(W246) (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	
	5216	**A**	CLA (C117) (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5216	**A**	GLA (X156) (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5217	**A**	C (W205) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	● *	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5217	**A**	S(W222) (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5218	**A**	Sprinter Classic (909) (с'14→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–				–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	5219	**A**	Smart (с'14→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	–				–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	5221	**A**	V-class (W447) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●			●	●	–	**A**	●	●	●	–	● **	–	–	–	–	–	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5222	**A**	G-class (W463) (с'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●				●	–	**A ***	●	●	–	–	● **	●	–	–	–	–	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MINI	5111	A	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					•	•	A	•	•	•	• *	–	–	–	•	•	• **	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					•	•	A	•	•	•	• *	–	–	–	•	•	• **	
	5118	B	Cooper (R50)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	–	•	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MITSUBISHI	**2211**	**A**	ASX (c'10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•				• ***	• **	–	•	•	–	–	–	–	• ****	–	–	–	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ****** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ******* Только при активации штатной охранной системы ******** Управление штатным модулем автозапуска (если модуль не установлен, то для запуска достаточно штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие) **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый** **Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый**
			Lancer (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•				• *	–	–	–	–	–	–	–	–	• ****	–	–	–	
			Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•				• ***	• **	–	•	•	–	•	–	–	–	• ****	–	–	–	
	2211	**A**	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•				• *	–	–	•	•	•	–	• **	–	–	–	–	–	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный**
	2212	**A**	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	–	•	•	• *	•	•	•	•	–	–	–	•				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимотсит от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2213	**A**	L200 (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	•	•	–	–	•				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	•	•	–	–	•				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2214	**A**	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	• *	–	•				–	–	–	• *	• *	–	–	–	–	–	–	–	–	*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный**
	2215	**A**	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	•				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
																																			* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	2216	**B**	Grandis (с'03→09)	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
			X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	2312	**B**	Teana (с'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					–	–	**Г**	● *	● *	–	–	● **	–	–	–	–	–	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2313	**B**	Navara дизель (с'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2315	**A**	JUKE (с '11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Navara (с'06→)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Pathfinder (с'06→14)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Qashqai (с'07→14), *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	*Без системы keyless
			X-Trail (с'07→15)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2346	**B**	Pathfinder (с'06→14) diesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2326	**B**	X-Trail правый руль (с'07→15)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2316	**A**	Micra(с'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Note (с'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Tiida (с '07→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2345	**B**	Tiida (правый руль) (с '07→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	● *	–	–	–	–	–	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
	2317	**A**	350Z (с '06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–		–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Teana (с'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	2318	A	Navara (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Pathfinder (c'06→14) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Qashqai (c'07→14)keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			X-Trail (c'07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–		–	–	–	–	
	2319	A	Micra(c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Note (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Tiida (c '07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2321	A	Murano (c '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Patrol (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	* Включение обоогрева заднего стекла и зеркал
	2322	A	JUKE (c '11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2329	A	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	●*	–	–	–	–	–	
	2325	B	Dualis keyless (c'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●*	–	–	–	–	–	–	–	* только при снятой охране **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	●	●	●*	–	–	–	–	–	–	
			Serena C25 (c '05→10)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	–	●*	–	–	–	–	–	* управление правой сдвижной дверью **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Tiida (c '07→) keyless правый руль.	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●*	–	–	–	–	–	–	* только при снятой охране **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2327	B	AD (c '06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	●*	–	–	–	–	–	* включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2328	B	Bluebird Sylphy (c'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	–	●*	–	–	–	–	–	* включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
NISSAN	2328	B	Murano (с'10→) (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	Г	–	–	●	–	● *	–	–	–	–	–	* включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2334	B	Fuga (с'10→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2343	B	March (с '06→10)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2344	B	Caravan (с '06→12)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2332	A	Teana (keyless) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–				●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв с правой ручки работает только на постановку **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2333	A	Pathfinder (keyless) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–				●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2335	A	Qashqai (с'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	А	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4214	A	Terrano (с'14→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2323	A	GTR (с'10→)	●	●	–	–	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2323	A	Sentra (с'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

** **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	2335	**A**	X-Trail (с'15→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2321	**A**	Tiida (с'15→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
OPEL	1311	A	Astra H (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●				●	●	Г	●	●	● **	●	–	–	–	–	–	–	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.
			Zafira B (c'05→) *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●				●	●	Г	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh**
	1312	A	Corsa D (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Signum (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh**
			Vectra C (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	Г	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	
	1313	A	Astra J ('10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	–	●	●	● ***	●	● ***	–	–	●	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигании управляют штатной охранной системой **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Insignia (c'09→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	–	●	●	● ***	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1319	A	Insignia (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●				●	●	–	●	●	● ***	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1324	A	Insignia Country Tourer (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●				●	●	–	●	●	● ***	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1313	A	Meriva ('10→)	●	● *	● *	● *	–	● *	●	●	●	●	●	●	● **	–	●	●				–	●	–	●	●	● ***	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1318	A	Mokka ('12→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●				●	●	–	●	●	–	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1319	A	Mokka ('14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●				●	●	–	●	●	–	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1313	A	Zafira C ('12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●	●				●	●	–	●	●	● ***	●	● ***	–	–	●	–	–	
	1314	A	Antara (c'07→)	●	●	●	●	● ***	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	–	–	● *	● *	●	–	–	–	–	–	● **	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	4216	A	Vivaro (c'06→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: 39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**
			308 (c'07→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3008 (c'09→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			408 (c'12→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			508 (c '12→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. **Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом** **Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери**
			607 (Z9) (c'05→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**
			Expert (c'07→12)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Partner (c'08→)	● *	● *	● *	● *	–	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–					–	● *	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1715	**A**	2008 (c '13→)	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**
	1714	**A**	Expert (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**
	1712	**A**	Boxer (c'06→12)	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	1717	**A**	Boxer (с'13→)	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
PEUGEOT	**2211**	**A**	4007 (с'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				● **	● *	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			4008 (с '12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				● **	● *	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–					•	•	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
PORSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–					•	•	A	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1116	B	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•					•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–				•	•	–	Г	•	–	•	•	–	–	–	•	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–				•	•*	–	Г	•	–	–	–	–	•	–	–	–	–	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. **Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	–					•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow**
	1131 1133	A	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–				•	•	•*	Г	•	–	–	•	–	•	–	•	–	–	*Команда комфорт (при выкл зажигании) включает штатную охранную систему код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–					●*	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	2328	B	Koleos (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Fluence (c'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●*	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●**	* Без запирания багажника
	4212	A	Megane-3(c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигании) **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Scenic-3 (c'09→)	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4213	A	Latitude (c'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4214	A	Duster (c'11→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4215	A	Logan II (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●*	●	●**	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●***	* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) ** В зависимости от комплектации *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Sandero Stepway II (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●*	●	●**	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●***	
	4216	A	Trafic (c'07→)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●*	●	–	–					●**	–	А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании **Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SEAT	1111	A,B	Altea (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Leon (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1114	B	Cordoba (с'03→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–					●	–	А	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Ibiza (с'03→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–					●	–	А	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
	1117	A	Altea (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	Г	● *	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания люка бензобака) **Кнопки валидатора на руле **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Leon (с'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	Г	● *	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	
	1118	A	Ibiza (с'08→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	● *	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1132	A	Leon (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SKODA	1111	A,B	Octavia 2 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
	1113	A	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	●	●*	●	–	–	–	–	–	–	●**	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	Г	●	●*	●	–	–	–	–	–	–	●**	
			Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	Г	●	●*	●	–	–	–	–	–	–	●**	
	1117	A	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	Г	●*	●	●	–	–	–	–	–	–	●**	*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. **Запуск предпускового подогревателя по CAN.** **Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L**
			Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	–	Г	●*	●	●	–	–	●	–	–	–	●**	
			Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	–	Г	●*	●	●	–	–	–	–	–	–	●**	
	1114	B	Fabia (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–				●	–	А	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Roomster (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–				●	–	А	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
	1115	A	Fabia (с мая '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1118	A	Fabia (c'10→) Classic	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●*	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1121	B	Octavia Tour (c'10→)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1123	A	Superb II (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●***	Г	●	●*	●	–	–	–	–	–	–	●**	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	[illegible]	[illegible]	Yeti (с'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	● ***	Г	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100** [illegible] ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1129	**A**	Octavia (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			–	● *	–	●	● **	–	–	● ***	●	–	●	–	–	**Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80** Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) *Функция доступна только при включенном зажигании ** Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. *** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN **Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1115	**A**	Rapid (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SSANG YONG	6111	A	Actyon (с'06→13)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●*	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Kyron (с'06→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●*	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Rexton (с'07→)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●*	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Actyon (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●*	●	●	●	–	–					–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
			Forester (с'09→)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●*	–	–					–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.**
			Impreza (с'08→)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●*	–	–					–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
	2511	**A**	Legacy (с'08→)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●*	–	–					–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.**
			Legacy (с'04→10)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●*	–	–					–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
			Outback (с'04→)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●*	–	–					●***	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем
	2512	**A**	Tribeca B9 (с'06→) *	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Без keyless **Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.**
	2513	**A**	Legacy (с'09→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●		●		–	–	–	–	–	–	–	●*	–	–	–	–	●**	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Outback (с'10→15)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●***	●***	–	●		●		–	–	–	–	–	–	–	●*	–	–	–	–	●**	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SUBARU	**2513**	**A**	Legacy (правый руль) (с'09→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	–	●	●	●	–	● *	–	–	–	–	● **	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кпопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow** **Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow**
	2514	**A**	XV (с'12→)	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	●	●	● **	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2515	**A**	XV (с'12→) keyless	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	*Кнопки круиз-контроля справа на руле **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2515	**A**	Forester (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–				–	–	–	● *	● *	● *	–	–	–	–	–	–	● **	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2515	**A**	Impreza WRX STI (с'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–				–	–	–	● *	● *	● *	–	–	–	–	–	–	● **	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2516	**A**	Forester (с'09→12) (правый руль)	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–				–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.**
	2517	**A**	Impreza WRX STI (с'08→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*В комплектациях с бесключевым доступом **Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2518	**A**	Outback (с'15→)	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	A	● **	● **	●	●	● ***	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Splash (c'08→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	A	● **	● **	●	●	–	–	–	–	–	–	
			Swift (c'05→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	A	● **	● **	●	●	–	–	–	–	–	–	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании. *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			SX4 (c'06→13)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	A	● **	● **	●	●	–	–	–	–	–	–	
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	A	● **	● **	–	●	–	–	–	–	–	–	
			Kizashi (c'11→) keyless	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	–	● **	● **	–	●	–	–	–	–	–	–	
			Swift (c'11→) keyless	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–				● *	–	–	● **	● **	–	●	–	–	–	–	–	–	
	2713	A	SX4 (c'14→)	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	–	●	●	–	● *	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении управления штатной охранной системой **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
A	2111	A	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●**	–					●	●*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Camry (c'07→12)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●*	●*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Corolla (c'07→13)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●*	●*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Noah (c'07→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●**	–					●	●*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			IQ (c'09→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Ractis (c'05→10)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Yaris (c'06→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Premio II (c'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость * В комплектации keyless ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны. *** Только при включенном зажигании **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
			Allion (c'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	A	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Corolla Fielder (c'06→12)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●***	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Vellfire (c'07→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●**	–					●	●*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Vitz II (c'05→10)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●*	–	–					●	●	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Voxy (c'07→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●*	–	–					●	●	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Wish (c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2112	A	Avensis (c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	A	●*	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●*	A	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
			Land Cruiser 202 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●*	A	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	
			RAV4 (c'06→12)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●**	A	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Urban Cruiser (c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Highlander (c'08→13)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●**	A	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
TOYOT			Tundra (c'08→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	—	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Matrix (c'08→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● **	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2114 2128	**А**	LC Prado J150 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	**А**	●	●	–	–	–	–	● **	–	–	–	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
			Sienna (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●						●	●	**А**	●	●	–	–	● *	–	● **	–	–	–	
			Venza (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	**А**	●	●	●	–	–	–	● **	–	–	–	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**
			Estima (c'06→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	
	2114	**А**	Porte (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	–					●	●	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**
	2137	**В**	Prius (ZVW30) (c'10→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	● **	●	–	–					●	●	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	*В зависимости от комплектации ** статус "ready" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2116	**А**	Sai (c'09→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Verso (c'09→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Alphard (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●					●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2117	**А**	Land Cruiser 200 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●					●	●	**А**	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.** **Подключение к CAN2 (блок ECU): CanHigh - серый, CanLow - красный.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
TOYOTA			Sequoia (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●					●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2118	**B**	Auris (c'06→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2121	**A**	Camry (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●					●	●	**А**	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	● **	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
			Corolla (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	**А**	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	● **	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
			Highlander (c'14→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	● *	**А**	–	–		–	–	–	–	–	● **	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
			RAV4 (c'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	
			Auris (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Ractis (c'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2124	**B**	Crown (S200) (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–					●	●	**А**	●	●	●	–	● **	–	–	–	–	–	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2125	**B**	Crown (S180) (c'03→09)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–					–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2126	**B**	Corolla Axio (c'06→)	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● **	**А** *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
			X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	2514	**A**	GT86 (c'12→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100** **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2115	**B**	Mark_X (c'07→09)	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–				–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2121	**A**	Mark_X (c'09→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2129	**B**	Prius (NHW20) (c'07→10)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	● *	–	–	–				–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус "Ready" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2133	**B**	Estima (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2134	**B**	Harrier (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–				●	–	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	● **	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигании) **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
UAZ	**1921**	_	Patriot (c'14→)	●	●	●	●	–	● **	–	–	–	–	–	●	●	–	–					●	● *	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	**Работает только с системами семейства X20x0, DXL5000PRO, DX5200** *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на прибоной панели** **Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления из) доступно только определение статуса**
VOLKSWAGEN	**1111**	**A,B**	Caddy (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	***** Кроме а/м Passat Variant **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Golf 5 (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Jetta (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Passat B6 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	
			Passat CC (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Tiguan (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Touran (c'03→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	1112	**B**	VW Touareg (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–						●	●	**А**	●	●	●	–	–	● *	–	–	–	–	*Управление по шине W-BUS **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1113	**A**	Golf 6 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	***** При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. ****Кнопки на руле **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Jetta (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	
			Passat (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	
			Tiguan (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	● **	
	1114	**B**	Multivan (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Polo (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
			T5 & Caravelle (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
			Polo (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	1115	**A**	Polo Sedan (Highline) (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Управление по шине W-BUS **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Multivan (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
			Amarok (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	
			Beetle (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Scirocco (с'09→)	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	**Г**	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200															
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
VOLKSWAGEN	1117	A	Passat (с'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	● *	● *	●	–	–	–	–	●	–	● **	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			Tiguan (с'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	● *	● *	●	–	–	●	–	●	–	● **	* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) **Кнопки на руле Запуск предпускового подогревателя по CAN **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Golf6 (с'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	● *	● *	●	–	–	–	–	●	–	● **	
			Jetta (с'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	● *	● *	●	–	–	–	–	●	–	● **	
			Touran (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	–	Г	● *	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	
	1124	B	Passat (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	● *	● *	●	–	–	–	–	●	–	● **	
			Passat CC (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	● *	● *	●	–	–	–	–	●	–	● **	
	1127	A	Passat (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	●	–	●	–	–	–	–	●	–	● *	*Кнопки на руле Запуск предпускового подогревателя по CAN **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
			Tiguan (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	●	–	●	–	–	●	–	●	–	● *	
			Golf6 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	Г	●	–	●	–	–	–	–	●	–	● *	
			Jetta (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	Г	●	–	●	–	–	–	–	●	–	● *	
	1118	A	Polo Sedan (с'10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (с'13→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: в разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)**
	1131 1133	A	Touareg (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	● ***	●		●	●	● *	Г	●	–	●	–	● **	●	–	●	–	–	*Команда комфорт (при выкл зажигании)включает штатную охранную систему ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131) *** Отображается в литрах **Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый -

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	5212	**A**	Crafter (2E) (c'06→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	1128	**A**	Golf7 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	● *	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Функция доступна только при включенном зажигании **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
VOLVO	1511	A	S60 (с'05→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. **Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**
			XC70 (с'05→08)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			V70 (с'05→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
			S80 (с'05→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
			XC90 (с'05→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	
	1512	B	S40 (с'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			V40 (с'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
			C30 (с'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			C70 (с'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1513	A	XC70 (с'08→11)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	–	● *	● *	–	●	–	● **	–	–	–	–	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1514	A	S60 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	–	–	● *	● *	–	–	–	–	●	–	–	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1515	A	XC60 (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●						● **	●	–	● ***	● ***	–	●	–	●	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1519			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●						● **	●	–	●	●	–	–	–	●	–	●	–	–	
	1516	A	XC60 (с'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● *	●	–	–					●	●	–	● **	● **	–	●	–	●	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
			XC70 (с'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● *	●	–	–					●	●	–	● **	● **	–	●	–	●	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
				X1000/X1100, X2010/2050, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200																
	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	1516	**A**	S80 (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● *	●	● ***	–				●	●	–	● **	● **	–	●	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора **Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1517	**B**	V50 (с'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●				● **	–	–	● ***	● ***	–	●	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1518	**A**	S40 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●				● **	●	–	● ***	● ***	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1521	**A**	V40 (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–				●	–	–	● *	● *	–	–	–	● **	–	●	–	–	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**